

Datum: 2022-09-19

Objekt: Dekra

Proj.nr: 2039-0005

Bolag: Galären i Luleå AB

Vår ref: Lars-göran Hedström

Tel: 070 – 5461301

E-post: lars-goran.hedstrom@galaren.se

Generell Rums- och byggbeskrivning

YTSKIKT ÖVERSIKT


GOLV

Nytt Granitkeramik golv
Gems 30x60, halvförband, dusch 15x15



Antrazite Matt
30x60
7331-56-36
Antrazite Matt
15x15
7331-56-15

Nytt Textilplatta 50x50 typ Interface Heuga
727



Graphite
4122122

Nytt Vinylgolv typ Forbo Sarlon



Sarlon Steel
Concrete
761 T4315

Plastmatta homogen



Grå

Golvtyper som möts ska ligga i samma nivå
utan nivålist.
Övergångslist rostfri där vinylgolv eller
klinker möter HTC Slipat betonggolv

SOCKLAR

Nya socklar i trä i dimensionerna 12x57 mm, släta, kulör

NCS S 0502-Y

VÄGGAR

Målas, kulörer

NCS S 1002-Y50R
glans 7, glans 10

Pelarrad bakom toalettstol samt handfat

Pelare:
NCS S 5502-Y
bredd 600

Kakel kök Vitt 10x20, viltförband - gråfog



KÖK



Vitt kök HTH, Bänkskiva grå

TAK



Ecophon Focus kant A

White frost

Bärverk Connect T24

Vit 01

NYA GLASPARTIER

Nya glaspartier i typ Flexdoor/SSC/Moelven eller likvärdig. Ljudklassning på partier och dörrar enligt rumsbeskrivning
Utbredning enligt planritning. Höjd 2100 mm. Ansluts mot tak med väggvinge som målas i väggfärg.
Helglasade dörrblad med beslagning Hoppe Stockholm Kwick-i-Sprint Aluminium Stålfärgat utförande. Se mer gällande Trycke nedan

Glaspartier och glasade dörrar kontrastmarkeras med prickar på höjd öfg.1000mm se bild.

Kulör enligt ök
Förslag Vit
NCS S 0502-Y
Kontrastmarker
as enligt ök

Artnr 3201908



NYA INVÄNDIGA DÖRRAR

Glaspartier och glasade dörrar
kontrastmarkeras med prickar på höjd
öfg. 1000mm se bild.

NCS S 0502-Y

Innerdörrar typ Daloc/Swedoor/Moelven
eller likvärdig, släta



Samtliga innerdörrar, nya och befintliga
inklusive dörrar i glaspartisystem, beslås
med Hoppe Stockholm Kwick-i-Sprint
Aluminium Stålfärgat utförande. – se nedan
gällande trycke och dörrtjocklekar

Artnr 3201908



Invändiga ståldörrar: NCS S 5000-N
Utvändiga ståldörrar NCS S 7000-N

Trösklar

fasade anslagströsklar.

Sakvaror

Handuuskrokar
Toapappershållare
Sopkorg

Trycke

Hoppe
Stockholm
Artnr 3201908
Kvick-i-Sprint
Aluminium
Stålfärgat
utförande.

Art nr

H2950106 Stockholm 1140 F1, 55-65 55-65 upp till 70 mm


H3527326 Stockholm 1140 F1, 65-75 65-75 upp till 80 mm

H11602508 Stockholm 1140 F1, 75-85 75-85 upp till 90 mm

Köpt följande tryckeskruv till, ökar enligt ovan.

H11503835 Tryckeskruv Självborr. kapbar 35-95 mm

Rumsorientering



Figur för rumsorientering, avseende väggarnas orientering i förhållande till ritningen, där A motsvarar ritningens underkant.

Förklaringar: G = Golv S = Sockel V = Vägg T = Tak

Plan 2

Entré, Vindfång och Trapphus 260

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ståltrappa med klinker i trapp, kulör NCS S 5000-N, kontrastmarkering utföres med svart Gems klinker.

Handledare i ek

Infälld belysning i undertak 300 lux

Hiss i trapphus från plan 1 till plan 4 (se rambeskrivning hus)

Ny spiraltrapp typ Weland eller likvärdig kulör NCS S 5000-N med täta steg samt kontrastmarkering, från plan 1 upp till plan 4,

Glasad Aluminium dörr ink motoröppnare och AK beslagning enligt dörrlitra.

Bef väggar vid hiss och spiraltrappa kläs med gips hela vägen mot yttertak.

Verkstad 261

G: Betonggolv HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Betongbjälklag målas vit

Övrigt: Ståldörr ink dörrstängare mot rum 260 beslagning enligt dörrlitra

Belysning i tak 300 lux

takskjutport 4000x3500 mm utföres av beställaren

Soprum 261A

G: Betonggolv HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S:

V: Minerit

T: Betongbjälklag målas vit

Övrigt: Ståldörr och beslagning enligt dörrlitra utvändig kulör som fasad.

Belysning i tak närvarostyrd 100 lux

Väggar ska isoleras samt insidan ska kläs med minerit som tätas med silikon i golv-
vägg-och takvinkel.

Betraktningsrum 262

G: Betonggolv HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ståldörr

Infälld ledbelysning i undertak 300 lux

Framkallningsrum 263

G: Betonggolv HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ståldörr

Infälld ledbelysning i undertak 300 lux
utslagsback

Röntgenrum 264

G: Betonggolvt HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S:

V: Insida kläs med 2x5mm blyskivor monteras om lott

T: insida kläs med 2x5mm blyskivor monteras om lott

Övrigt: skjutdörr typ 10x21 med bly
Väggar byggs med 45x95 s300 C14
Tak byggs med 45x170 s300 C24
Utsida kläs med plywood och gips och målas

Tryck 265

G: Betonggolvt HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ståldörr
Infälld ledlysning i undertak 300 lux

VF/TRPH 266

G: Betonggolvt HTC-slipas klass brons utföres av beställaren.

S: Vit träsockel 12x57

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ny spiraltrapp typ Weland eller likvärdig, kulör NCS S 5000-N med täta steg samt kontrastmarkering, från plan 2 upp till plan 3
Infälld närvarostyrd ledlysning i undertak 300 lux.
Glasad Aluminium dörr, beslagning enligt dörrlitra.
Ståldörr mot verkstad, beslagning enligt dörrlitra.

Broms/avgasprov 267

G:

S:

V:

T: Minerit

Övrigt: Infälld ledbelysning i tak 500 lux (skymningsrelä)

Passage 269

G: Målas NCS S 1500

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 0502-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ståldörr beslagning enligt dörrlitra
Infälld ledbelysning i undertak 300 lux

Tvätt 270

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 0502-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 300 lux
Golvbrunn 30x30.

Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra.

Besiktningensverkstad 271

G: Målas NCS S 1500

S: Plåtsockel mot anslutande gipsväggar & golv

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 0502-Y
Samt NCS s1500 600 mm upp på vägg och grön bård 200mm Ral 6029 (se bild)

T: Plattor i bärverk, Kant A T24 takhöjd minst 5,5meter

Övrigt:

ledbelysning monteras på vägg i vinkel mot billyftar 600 lux

Takskjutsportar 3x3,5 m (enligt rambeskrivning) Utföres av beställaren.

Glasad Aluminium dörr ink motoröppnare och AK, beslagning enligt dörrlitra

Kundyta 272 och kassa 274

G: Målas NCS S 1500

S: Vit träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y mot anslutande gipsväggar

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 0502-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux

Glasad Aluminium dörr ink motoröppnare och AK beslagning enligt dörrlitra.

Avsättning vatten för kaffemaskin

RWC kund 273

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

V: Spacklas och Målas NCS S0502-Y

Kontrastmarkerande pelare Målas NCS S 5502-Y bredd 600 mm bakom handfat och toalettstol från golv till tak

T: Gips tak spacklas och målas A11:01 NCS S 0500 N

Övrigt: ledbelysning i tak 200 lux

Spegel ovan handfat – bredd 600 mm höjd 900mm – monteringshöjd nederkant

spegel 1000 mm över färdigt golv

Sakvaror

Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

FRD/Städ 275

G: Plastmatta, homogen grå

S: Uppvik

V: Spacklas och målas NCS S 0502-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 200 lux.

Sakvaror.

Utslagsback och utrymme för städutrustning

Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

Omklädning 15 personer 276 och omkl 5 personer 278

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas väv A11:01 NCS S 0502-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24.

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 300 lux

Nya vita massiva dörrar med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra.

Sakvaror

Dusch i omkl 276-278

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

V: Vit kakel i dusch 30x60 läggning rakt förband, fog grå

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 100 lux

Sakvaror

1 st badhanduuskrokar till varje dusch: Krok 82 artnr 17919 Borstad krom, Habo, höjd ö fg ca 1600 mm, bredd mellan krokar ca 200 mm

Duschvägg i aluminiumprofil och högtryckslaminat standard i 276

WC 277–279

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och Målas NCS S 0502-Y
Kontrastmarkerande pelare Målas NCS S 5502-Y bredd 600 mm bakom handfat
och toalettstol från golv till tak

T: Gips tak spacklas och målas A11:01 NCS S 0500 N

Övrigt: närvarostyrd ledbelysning i tak 100 lux
Spegel ovan handfat – bredd 600 mm höjd 900mm – monteringshöjd nederkant
spegel 1000 mm över färdigt golv
Sakvaror
Nya vita massiva dörrar med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

Utr 280

G: bef

S:

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Ny spiraltrapp typ Weland eller likvärdig kulör NCS S 5000-N med täta steg
samt kontrastmarkering, från plan 1 till plan 2
närvarostyrd ledbelysning 300 lux monteras på vägg.
Komplettera hela befintlig yttervägg mot besiktningshall med gips höjd cirka 3m.
Ny vägg byggs hela vägen upp mot yttertak höjd cirka 6,5 meter
Ny ståldörr mot rum 281 beslagning enligt dörrlitra

Disponibel yta 281

G: bef

S:

V:

T:

Övrigt: Ny vägg mot rum 260 byggs hela vägen upp mot yttertak höjd cirka 6,5 meter.
Ny ståldörr mot rum 260 ink motoröppnare och AK, beslagning enligt dörrlitra

Plan 3

Trph 313

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24.

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 300 lux
Glasad Aluminium dörr ink motoröppnare och AK, beslagning enligt dörrlitra

Kaprum 314

G: Vinylmatta Sarlon Steel Concrete 761 T4315 eller likvärdig

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux.

RWC 315

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och Målas NCS S 1002-Y50R
Kontrastmarkerande pelare Målas NCS S 5502-Y bredd 600 mm bakom handfat
och toalettstol från golv till tak

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 100 lux
Spegel ovan handfat – bredd 600 mm höjd 900mm – monteringshöjd nederkant
spiegel 1000 mm över färdigt golv
Sakvaror
Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

WC 316

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och Målas NCS S 1002-Y50R
Kontrastmarkerande pelare Målas NCS S 5502-Y bredd 600 mm bakom handfat
och toalettstol från golv till tak

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 100 lux
Spegel ovan handfat – bredd 600 mm höjd 900mm – monteringshöjd nederkant
spiegel 1000 mm över färdigt golv
Sakvaror
Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

Kontorslandskap 317-323

G: Textilplattor 500x500, Interface Heuga 727 kulör Graphite (SD) 4122122 eller likvärdig

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y.

V: Gipsväggar spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux

Konferens 318 14 pers

G: Textilplattor 500x500, Interface Heuga 727 kulör Graphite (SD) 4122122 eller likvärdig

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux.

Ljudklass 44 Db

Vit Helglasad dörr och partier beslagning enligt dörrlitra

Kontor 319-320-324-325-326-327

G: Textilplattor 500x500, Interface Heuga 727 kulör Graphite (SD) 4122122 eller likvärdig

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux.

Glasade vita dörrar och partier beslagning enligt dörrlitra

Ljudklass 44 Db – Rum 324

Ljudklass 40 Db – Övriga rum

Personalrum 321

G: Vinylmatta Sarlon Steel Concrete 761 T4315 eller likvärdig

S: Vit träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux samt integrerad belysning i kök.

Glasad vit dörr 35 db beslagning enligt dörrlitra

2st timerstyrda uttag ovan köksbänk

Vattenavsättning till kaffemaskin

Vitt kök enligt ritning beställaren leverera kök och vita varor.

1st diskmaskiner

2st mikrovågsugn infällda

1st fullstor kyl

1st fullstor frys

Trph 322

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24.

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 300 lux

Ny vit glasad dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörrlitra

Kopiering /skrivarrum 328

G: Textilplattor 500x500, Interface Heuga 727 kulör Graphite (SD) 4122122 eller likvärdig

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld ledbelysning i undertak 200 lux.

St/frd 329

G: Plastmatta, homogen grå

S: Uppvik

V: Spacklas och målas NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 200 lux.
Sakvaror.

Utslagsback och utrymme för städutrustning

Ny vit massiv dörr med lyftgångjärn 35db (typ Daloc) beslagning enligt dörllitra

Elc 330

G: Plastmatta, homogen grå

S: Träsockel 12x57 kulör Vit NCS S 0502-Y

V: Spacklas och målas NCS S 1002-Y50R

T: Plattor i bärverk, Kant A T24

Övrigt: Infälld närvarostyrd ledbelysning i undertak 100 lux.
Låsbara dörrar.

Plan 4

Trph 401

G: Granitkeramik Gems Antrazite 30x60 läggning, halvförband Fog grå

S: Gems Antrazite sockel

V: Spacklas och målas A11:01 NCS S 1002-Y50R, glans 10

T: Plattor i bärverk, Kant A T24.

Övrigt: Infälld belysning i undertak 300 lux

Glasad Aluminium dörr ink motoröppnare och AK, beslagning enligt dörllitra

Takterrass

G: Tryckimpregnerad trall 28x120, ca 30 m²

Räcke: Glas

Generellt

Option: Rödmarkerad text ska lämnas som 1st optionspris